

FLAMCO ISOPLUS ISOLIERUNG

Flamco ISOplus

Flamco ISOplus für Flamcovent S, Flamcovent F und Flamco Clean (S+F)

- Melaminharzschaumisolierung mit Polystyroloberfläche
- Temperaturbeständig bis 120 °C (393 K)
- Brandschutzklasse B2
- Farbe weißaluminium (RAL 9006)
- Ausführung mit Hakenklemmleiste zur nachträglichen Montage

Typ	Abmessungen [in mm]		Gewicht [kg]	Verpack.-einheit/ Stück	WG	Bestellnummer
	Ø	Höhe				
Flamco ISOplus 50	285	510	1,5	1	ELF	28160
Flamco ISOplus 65	285	510	1,5	1	ELF	28161
Flamco ISOplus 80	400	660	2,5	1	ELF	28162
Flamco ISOplus 100	400	660	2,5	1	ELF	28163
Flamco ISOplus 125	500	810	3,5	1	ELF	28164
Flamco ISOplus 150	500	810	3,5	1	ELF	28165
Flamco ISOplus 200	560	1010	5,0	1	ELF	28166



FLAMCO LUFTTÖPFE

Flamco Lufttöpfe

- Maximaler Betriebsüberdruck: 10 bar
- Maximale Betriebstemperatur: 120 °C (393 K)
- Störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb durch Vermeidung von Luftproblemen
- Einfache Montage - asymmetrische Anschlüsse
- Kontinuierliche Sammlung und Abscheidung der Luft durch Strömungs-Beruhigung

Typ	Gesamtinhalt [in Liter]	Maße [in mm]		Anschluss Innengew. nach ISO 7/1	Anschluss Entlüfter	Gewicht [kg]	WG	Bestellnummer
		Ø	Höhe					
Flamco LT A 1	1,0	110	185	Rp 1/2"	Rp 3/8"	1,3	ELF	27581
Flamco LT A 2	1,6	110	233	Rp 1/2"	Rp 3/8"	1,7	ELF	27582
Flamco LT A 5	5,0	196	221	Rp 1/2"	Rp 1/2"	4,0	ELF	27585



LT A 1



LT A 2



LT A 5