



FLEXVENT

Flexvent – die bewährten Schwimmerentlüfter von Flamco

Flexvent, automatische Schwimmerentlüfter zum Einsatz in geschlossenen Heizungs- und Kühlanlagen. In gepresster Messing-Ausführung mit Rotguss-effekt, komplett mit fertig eingedichteter Absperr-einrichtung (außer Flexvent 1/2" weiß) und Kunststoff-Abdeckkappe mit integrierten Quellringen zur Vermeidung von Leckagen durch eventuelle Verunreinigungen.

- einsetzbar bis zu einem Betriebsüberdruck von 10 bar
- für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis bis 50% geeignet
- Spitzentemperaturbeständigkeit 120 °C (393 K), dauerhaft bis 90 °C (363 K) temperaturbeständig

Flexvent in geöffnetem Zustand

Die hohe Geschwindigkeit der Luft (durch enge Luftaus-trittswege) hält die Ausblas-wege lange sauber.



Mit Quellringen zur Vermeidung von Leckagen

Mit selbstdichtender Absperr-einrichtung



Flexvent in geschlossenem Zustand

Die Hebel-mechanik um-schließt das Abblas-ventil muldenförmig.

Schwimmer und Mechanik sind rostfrei



Flexvent						
Typ	Anschluss (Außengew.)	Abmessungen [in mm]		Gewicht pro VPE [kg]	Verpack.-einheit/ Stück	WG Bestell-nummer
		Ø	Höhe			
Flexvent 3/8"	3/8"	30	89	5,5	50	ELF 27750
Flexvent 1/8" - 3/8"	1/8" - 3/8"	30	95	6,0	50	ELF 27780
Flexvent 1/2"	1/2"	30	89	6,5	50	ELF 27740
Flexvent 1/2" (weiß)*	1/2"	31	81	7,5	50	ELF 27743
Flexvent 3/4"	3/4"	30	91	9,0	50	ELF 27735

\* ohne Absperrventil

Flexvent H, Ausführung wie Flexvent, jedoch mit seitlichen 1/2" Anschluss zur direkten Montage am Heizkörper. Ein Absperrventil für Flexvent H ist optional erhältlich und muß separat bestellt werden.

- einsetzbar bis zu einem Betriebsüberdruck von 10 bar
- für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis bis 50% geeignet
- Spitzentemperaturbeständigkeit 120 °C (393 K), dauerhaft bis 90 °C (363 K) temperaturbeständig



Flexvent H und Absperrventil (separat zu bestellen)						
Typ	Anschluss	Abmessungen [in mm]		Gewicht pro VPE [kg]	Verpack.-einheit/ Stück	WG Bestell-nummer
		Breite	Höhe			
Flexvent H 1/2"	1/2" (Außengew.)	51	70	8,0	50	ELF 27710
Absperrventil für Flexvent H	1/2" x 1/2"	-	-	-	-	ELF 27703
Flexvent H 1/2" weiß	1/2" (Außengew.)	51	70	9,0	50	ELF 27711

