

FLAMCOVENT

Flamcovent S und Flamcovent F Luftabscheider

- einsetzbar bis zu einem Betriebsüberdruck von 10 bar
- für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis bis 50% geeignet
- max. zulässige Betriebstemperatur 120 °C (393 K)
- mit Schweißanschluss bzw. Flanschanschluss EN1092-1/11/B1 (PN 16)

Typ	Anschluss	Anschluss Ø [in mm]	Abmessungen [in mm]		Gewicht [kg]	Verpack.- einheit/Stück	WG	Bestell- nummer
			Ø inkl. Anschluss	Höhe				
Flamcovent 50 S	DN 50	60,3	260	472	8,0	1	ELF	28131
Flamcovent 65 S	DN 65	76,1	260	472	8,1	1	ELF	28132
Flamcovent 80 S	DN 80	88,9	370	612	14,5	1	ELF	28133
Flamcovent 100 S	DN 100	114,3	370	612	15,5	1	ELF	28134
Flamcovent 125 S	DN 125	139,7	525	740	33,0	1	ELF	28135
Flamcovent 150 S	DN 150	168,3	525	740	34,0	1	ELF	28136
Flamcovent 200 S	DN 200	219,1	650	975	56,5	1	ELF	28137
Flamcovent 250 S	DN 250	273,0	850	1290	120,0	1	ELF	28138
Flamcovent 300 S	DN 300	323,9	850	1452	139,0	1	ELF	28139
Flamcovent 350 S	DN 350	355,6	1050	1600	238,0	1	ELF	28140
Flamcovent 400 S	DN 400	406,4	1050	1770	263,0	1	ELF	28151
Flamcovent 50 F	DN 50	-	350	472	13,1	1	ELF	28141
Flamcovent 65 F	DN 65	-	350	472	14,1	1	ELF	28142
Flamcovent 80 F	DN 80	-	470	612	22,4	1	ELF	28143
Flamcovent 100 F	DN 100	-	470	612	24,8	1	ELF	28144
Flamcovent 125 F	DN 125	-	635	740	45,6	1	ELF	28145
Flamcovent 150 F	DN 150	-	635	740	50,0	1	ELF	28146
Flamcovent 200 F	DN 200	-	774	975	79,5	1	ELF	28147
Flamcovent 250 F	DN 250	-	990	1290	154,0	1	ELF	28148
Flamcovent 300 F	DN 300	-	1006	1452	184,0	1	ELF	28149
Flamcovent 350 F	DN 350	-	1214	1600	304,0	1	ELF	28150
Flamcovent 400 F	DN 400	-	1220	1770	346,0	1	ELF	28152



Flamcovent Clean Luft- und Schlammabscheider

- einsetzbar bis zu einem Betriebsüberdruck von 10 bar
- für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis bis 50% geeignet
- max. zulässige Betriebstemperatur 120 °C (393 K)

Typ	Anschluss	Anschluss Ø [in mm]	Abmessungen [in mm]		Gewicht [kg]	Verpack.- einheit/Stück	WG	Bestell- nummer
			Ø inkl. Anschluss	Höhe				
Fv Clean 50 S	DN 50	60,3	260	560	9,5	1	ELF	28070
Fv Clean 65 S	DN 65	76,1	260	560	9,7	1	ELF	28071
Fv Clean 80 S	DN 80	88,9	370	756	18,0	1	ELF	28072
Fv Clean 100 S	DN 100	114,3	370	756	19,0	1	ELF	28073
Fv Clean 125 S	DN 125	139,7	525	970	39,0	1	ELF	28074
Fv Clean 150 S	DN 150	168,3	525	970	40,0	1	ELF	28075
Fv Clean 50 F	DN 50	165,0	350	560	15,0	1	ELF	28080
Fv Clean 65 F	DN 65	185,0	350	560	15,7	1	ELF	28081
Fv Clean 80 F	DN 80	200,0	470	756	26,0	1	ELF	28082
Fv Clean 100 F	DN 100	220,0	470	756	28,5	1	ELF	28083
Fv Clean 125 F	DN 125	250,0	635	970	52,0	1	ELF	28084
Fv Clean 150 F	DN 150	285,0	635	970	56,0	1	ELF	28085

Andere Größen auf Anfrage lieferbar!



Ersatzkappe für Flamcovent S, F und Flamcovent Clean

Typ	Verpack.- einheit/Stück	WG	Bestell- nummer
Ersatzkappe für Flamcovent S und F	1	ELF	28555

