

ZUBEHÖR

Impulswasserzähler, PN 10, 90 °C

Angabe der Nachspeisemenge in 0,0 Liter statt der Nachspeisezeit in 0,00 Stunden.
(Am Steuermodul installierte Erstausrüstung)

Nenngröße / Steuermodul	WG	Bestell- nummer
DN 20 / MM, M0, M1, M10, M20, M60, DM, D2, D10, D20, D60	HZG	17654



BEISTELLBEHÄLTER, STAHLGEHÄUSE UND WÄRMEDÄMMUNG

F B - Beistellbehälter

Typ	Gesamt- inhalt [in Liter]	Anschluss (Außengewinde)	Abmessungen [in mm]		Gewicht [kg]	WG	Bestell- nummer
			Ø	Höhe			
F B 150	150	G 1 1/2"	550	1350	55	HZG	17760
F B 200	200	G 1 1/2"	550	1530	70	HZG	17761
F B 300	300	G 1 1/2"	550	2030	90	HZG	17762
F B 400	400	G 1 1/2"	750	1535	130	HZG	17763
F B 500	500	G 1 1/2"	750	1760	150	HZG	17779
F B 600	600	G 1 1/2"	750	1955	160	HZG	17764
F B 800	800	G 1 1/2"	750	2355	195	HZG	17765
F B 1000	1000	G 1 1/2"	750	2855	226	HZG	17766
F B 1000	1000	G 1 1/2"	1000	1915	260	HZG	17776
F B 1200	1200	G 1 1/2"	1000	2210	290	HZG	17767
F B 1600	1600	G 1 1/2"	1000	2710	345	HZG	17768
F B 2000	2000	G 1 1/2"	1200	2440	430	HZG	17769
F B 2800	2800	G 1 1/2"	1200	3040	515	HZG	17770
F B 3500	3500	G 1 1/2"	1200	3840	625	HZG	17771
F B 5000	5000	G 1 1/2"	1500	3570	1240	HZG	17772
F B 6500	6500	G 1 1/2"	1800	3500	1710	HZG	17773
F B 8000	8000	G 1 1/2"	1900	3650	1830	HZG	17774
F B 10000	10000	G 1 1/2"	2000	4050	2025	HZG	17775



Stahlgehäuse für Flamcomat Pumpenmodule

Typ	Steuermodul	WG	Bestell- nummer
Stahlgehäuse	M0, M1, M10, M20 mit horizontaler Pumpe	HZG	17655
Stahlgehäuse	M60 mit vertikaler Pumpe	HZG	17656
Stahlgehäuse	D2, D10, D20 mit horizontalen Pumpen	HZG	17657
Stahlgehäuse	D60 mit vertikalen Pumpen	HZG	17658

Zur vereinfachten Überwachung der Nachspeisemenge wird zusätzlich zum Gehäuse der Einbau eines Impulswasserzählers (Bestellnummer 17654) empfohlen.



Wärmedämmung für F G - Grundbehälter und F B - Beistellbehälter

Montagefreundlicher Bausatz aus 50 mm Weichschaum mit Reißverschluss

Typ	Für Behälter Typ	WG	Bestell- nummer
Wärmedämmung	150 Liter / Ø 550 mm	HZG	17744
Wärmedämmung	200 Liter / Ø 550 mm	HZG	17745
Wärmedämmung	300 Liter / Ø 550 mm	HZG	17746
Wärmedämmung	400 Liter / Ø 750 mm	HZG	17747
Wärmedämmung	500 Liter / Ø 750 mm	HZG	17743
Wärmedämmung	600 Liter / Ø 750 mm	HZG	17748
Wärmedämmung	800 Liter / Ø 750 mm	HZG	17749
Wärmedämmung	1000 Liter / Ø 750 mm	HZG	17750
Wärmedämmung	1000 Liter / Ø 1000 mm	HZG	17758
Wärmedämmung	1200 Liter / Ø 1000 mm	HZG	17751
Wärmedämmung	1600 Liter / Ø 1000 mm	HZG	17752
Wärmedämmung	2000 Liter / Ø 1200 mm	HZG	17753

ab 2800l ist eine Wärmedämmung bauseits auszuführen