

In Trinkwasseranlagen millionenfach bewährt – Airfix von Flamco

Millionenfach bewährt, europaweit beliebt: Die durchströmten Membran-Druckausdehnungsgefäße für Trinkwasseranlagen von Flamco. Die optimale Durchströmung des Gefäßes wird durch eine besondere Durchströmungstechnik sichergestellt. Selbstverständlich sind Airfix A und Airfix D Gefäße DVGW-zugelassen und entsprechen der KTW/C-Vorschrift. Die Klemmringkonstruktion in Verbindung mit der bewährten Airfix Hut-Membrane und die hochwertige Verarbeitung sorgen für eine lange Lebensdauer.



Airfix A wird mit einem für ¾" Standard T-Stücke passenden Strömungsverteiler geliefert.



Der Strömungsverteiler wird in das Standard-T-Stück eingesetzt, das gewährleistet Durchströmung des Gefäßes.



Eingebaut in die Zulaufleitung zum Speicher, wird das Gefäß dank Strömungsverteiler vollständig durchströmt.

AIRFIX DURCHSTRÖMT



NW-0411AU2095



AIRFIX DURCHSTRÖMT



NW-0411AU2096



Airfix D Gefäße werden in Kombination mit dem mitgelieferten speziellen T-Stück, mit Durchströmungseinrichtung, eingebaut. Ein interner Strömungsverteiler garantiert die vollständige Durchströmung im Gefäß.

AIRFIX D-E


Das Airfix D-E kann auf der Vordruckseite, Enddruckseite oder beidseitig, in einer Druckerhöhungsanlage verwendet werden. Das Airfix D-E bietet hierfür eine hervorragende Lösung: Bei Einsatz auf der Vordruckseite besteht die Notwendigkeit, die Schaltung und die Größenbestimmung mit dem zuständigen Wasserversorgungsunternehmen abzustimmen.



SECURFIX NG 4807, SICHERHEITSGRUPPE FÜR TRINKWASSERERWÄRMUNGSANLAGEN

Rundum abgesichert mit Securfix NG 4807

Zur Absicherung geschlossener Speicher-Wassererwärmer ist die Sicherheitsgruppe Securfix 4807 allererste Wahl. Installiert nach dem Druckminderer in der Kaltwasser-Zuflussleitung, erfüllt sie alle zur Absicherung der Anlage notwendigen Anforderungen. Securfix 4807 enthält vier Komponenten zu einem Preis – komplett DVGW-bauteilgeprüft: das Airfix A mit bewährter Membrane für besonders lange Lebensdauer. Das robuste Standard Prescor Sicherheitsventil. Einen austauschbaren Rückflussverhinderer mit Prüfeinrichtung und last but not least die Aufhängezarge zur Wandbefestigung. Mit Securfix 4807 wird die nach DIN jährlich vorgeschriebene Wartung zur Minutensache.



NW-6314CM0316

SECURFIX NG 4807