

Hochleistungsspeicher Duo HLS

Flamco Hochleistungsspeicher Duo HLS 300 - 500



Speziell für die **Kombination mit Wärmepumpen** konstruierter indirekt beheizter Standspeicher mit fest eingeschweißter besonders groß dimensionierter Doppelrohrschlange. Besichtigungsflansch zum Anschluss zusätzlicher Wärmequellen (Elektroheizung usw.) verwendbar.

Robuste und montagefreundliche Konstruktion.

Kombinierbar mit allen modernen Heizungsanlagen. Ausgerüstet mit Thermometer und Tauchhülse für Temperaturfühler. Fußhöhenverstellung optional.

Zulässiger Betriebsüberdruck: Rohrschlange/Speicher 16 bar/10 bar

Zulässige Betriebstemperatur: Rohrschlange/Speicher 110 °C/95 °C (383 K/368 K)

Hochwertige Emaillierung nach DIN 4753/3 inkl. Mg-Anode.

Wärmeschutzisolierung: Direkteinschäumung mit Folienmantel

Besichtigungsflansch: DN 110

Typ	Nenninhalt [in Liter]	Einbringmaße [in mm] inkl. Isolierung			WG	Farbe Isolierung	Bestellnummer
		Ø	Höhe	Kippmaß			
Duo HLS 300	300	660	1710	1750	SPE	weiß	18171
Duo HLS 400	400	750	1630	1715	SPE	weiß	18176
Duo HLS 500	500	750	1830	1895	SPE	weiß	18181

Unterstellspeicher U/HP

Flamco Unterstellspeicher U/HP 110 -160 basic



Indirekt beheizter Standspeicher mit fest eingeschweißtem Glattröhrwärmetauscher. Hohe Übertragungsleistung durch sehr große Heizfläche. Kombinierbar mit allen modernen Heizungsanlagen; besonders geeignet für Beheizung über Brennwertgeräte bzw. Fernwärmekomplektstationen. Ausgerüstet mit Tauchhülse für Temperaturfühler und seitlichem Entleerungsanschluss. Alle Systemanschlüsse im oberen Boden.

Zulässiger Betriebsüberdruck: Rohrschlange/Speicher: 16 bar/10 bar

Zulässige Betriebstemperatur: Rohrschlange/Speicher: 130 °C/95 °C (403 K/368 K)

Hochwertige Emaillierung nach DIN 4753/3 inkl. Mg-Anode.

Wärmeschutzisolierung: Direkteinschäumung mit Folienmantel

Typ	Nenninhalt [Liter]	Leistungs- kennzahl (60 °C) NL	Heiz- fläche [m²]	Abmessungen [in mm] inkl. Isolierung		Ge- wicht [kg]	WG	Farbe Isolierung	Bestellnummer
				Ø	Höhe				
U/HP 110 basic	110	1,7	1,1	550	805	69	SPE	weiß	19069
U/HP 160 basic	160	2,9	1,3	550	1055	88	SPE	weiß	19075