

Ladespeicher LS + Edelstahl-Ladespeicher LS-E

Flamco Ladespeicher LS 200 - 2000



Wasserspeicher zum Einsatz in Trinkwassererwärmungsanlagen in Verbindung mit außenliegenden Wärmetauschern. Robuste und montagefreundliche Konstruktion. Fußhöhenverstellung für schnelles und sicheres Ausrichten. Seitlicher Reinigungs- und Besichtigungsflansch DN 110 ab 500 l.

Zulässiger Betriebsüberdruck: 10 bar
Zulässige Betriebstemperatur: 95 °C (368 K)

Hochwertige Emaillierung nach DIN 4753/3 inkl. Mg-Anode
(ab 1500 l serienmäßig mit Fremdstromanode).

Wärmeschutzisolierung:

- LS 200, LS 300, Direkteinschäumung mit Folienmantel
- LS 500 - 2000, 100 mm Vliesisolierung mit Polystyroldeckschicht als montagefreundlicher Bausatz

Typ	Nenninhalt [Liter]	Einbringmaße [in mm]			Gewicht [kg]	WG	Farbe Isolierung	Bestellnummer	Farbe Isolierung	Bestellnummer
		ab 500 l ohne Isolierung Ø	Höhe	Kippmaß						
LS 200*	200	560	1360	1500	55	SPE	weiß	18623	weißalum.	18624
LS 300*	300	560	1860	2000	69	SPE	weiß	18633	weißalum.	18634
LS 500	500	650	1640	1800	125	SPE	weiß	18630	weißalum.	18635
LS 750	750	750	1970	2070	190	SPE	weiß	18637	weißalum.	18638
LS 1000	1000	800	2230	2320	232	SPE	weiß	18640	weißalum.	18641
LS 1500	1500	1000	2320	2480	397	SPE	weiß	18643	weißalum.	18644
LS 2000	2000	1100	2440	2600	474	SPE	weiß	18646	weißalum.	18647

* Direkteinschäumung

Flamco Edelstahl-Ladespeicher LS-E 300 - 910



Wasserspeicher zum Einsatz in Trinkwassererwärmungsanlagen in Verbindung mit außenliegenden Wärmetauschern. Robuste und montagefreundliche Konstruktion. Fußhöhenverstellung für schnelles und sicheres Ausrichten. Seitlicher Reinigungs- und Besichtigungsflansch DN 110 ab 500 l.

Zulässiger Betriebsüberdruck: 10 bar
Zulässige Betriebstemperatur: 95 °C (368 K)

Hochwertige Emaillierung nach DIN 4753/3 inkl. Mg-Anode
(ab 1500 l serienmäßig mit Fremdstromanode).

Wärmeschutzisolierung:

- LS 200, LS 300, Direkteinschäumung mit Folienmantel
- LS 500 - 2000, 100 mm Vliesisolierung mit Polystyroldeckschicht als montagefreundlicher Bausatz

Typ	Nenninhalt [in Liter]	Einbringmaße [in mm]			WG	Farbe Isolierung	Bestellnummer
		Ø*	Höhe*	Kippmaß			
LS-E 300	300	605	1775	1842	SPE	silber	19440
LS-E 500	500	735	1849	1958	SPE	silber	19441
LS-E 750	750	990	1848	1833	SPE	silber	19442
LS-E 910	910	990	2023	2004	SPE	silber	19443

* inkl. Isolierung