

Pufferspeicher PS



Flamco Pufferspeicher PS 200 - 5000

In allen geschlossenen Warmwasserheizungsanlagen einsetzbar. Auch als Kaltwasserspeicher anwendbar. Robuste und montagefreundliche Konstruktion. Ausgerüstet mit diversen Fühleranschlüssen zur individuellen Einstellung der Temperaturregelung. Fußhöhen-verstellung für schnelles und sicheres Ausrichten. Außen Pulverbeschichtung, innen roh.

Zulässiger Betriebsüberdruck: 3 bar
Zulässige Betriebstemperatur: 95 °C (368 K)

Wärmeschutzisolierung (nur für Heizungsanlagen):
 100 mm Vliesisolierung mit Polystyroldeckschicht als montagefreundlicher Bausatz.

Vliesisolierung erfüllt Brandschutzklasse B2 gemäß DIN 4102

Andere Größen auf Anfrage lieferbar



Typ	Nenninhalt [Liter]	Einbringmaße [in mm] ohne Isolierung			WG	Bestellnummer	Bestellnummer weiß	Bestellnummer weißalum.
		Ø	Höhe	Kippmaß				
PS 200	200	480	1300	1350	SPE	18600	18732	18746
PS 300	300	550	1590	1650	SPE	18605	18611	18626
PS 500	500	650	1650	1700	SPE	18756	18762	18769
PS 600	600	650	2050	2100	SPE	19380	19381	19382
PS 750	750	790	1800	1850	SPE	18786	18765	18775
PS 850	850	790	1950	2000	SPE	18793	18868	18867
PS 1000	1000	790	2200	2250	SPE	18885	18870	18879
PS 1000	1000	850	2000	2050	SPE	18850	18858	18014
PS 1200	1200	850	2250	2300	SPE	18843	18877	18894
PS 1500	1500	1000	2320	2380	SPE	18816	18882	18908
PS 1800	1800	1100	2200	2250	SPE	18856	18884	18008
PS 2000	2000	1100	2350	2400	SPE	18826	18887	18010
PS 3000	3000	1250	2800	2900	SPE	18670	18674	18012
PS 4000	4000	1500	2950	3050	SPE	19340	19341	19342
PS 5000	5000	1600	3250	3350	SPE	19344	19345	19346