

Edelstahlspeicher Duo HLS-E

Flamco Edelstahl-Hochleistungsspeicher Duo HLS-E 100 - 910

Indirekt beheizter Edelstahlstandspeicher mit fest eingeschweißtem Glattrohrwärmetauscher zur Trinkwassererwärmung. Montagefreundliche Konstruktion. Kombinierbar mit allen modernen Heizungsanlagen. Ausgerüstet mit Anschlüssen für Thermometer und Temperaturfühler/Thermostat.

Zulässiger Betriebsüberdruck: Rohrschlangen/Speicher 40 bar/10 bar

Zulässige Betriebstemperatur: Rohrschlangen/Speicher 110 °C/95 °C (383 K/368 K)

Behälter aus sehr hochwertigem rostfreien Molybdänstahl (1.4521) mit ausgezeichnetem Korrosionswiderstand.

Wärmeschutzisolierung: 50 mm EPS-Isolierung mit Polypropylendeckschicht

Oberer Reinigungsflansch: 80,5 x 97 mm



Typ	Nenninhalt [in Liter]	Einbringmaße [in mm]			WG	Farbe Isolierung	Bestellnummer
		Ø*	Höhe*	Kippmaß			
Duo HLS-E 100	100	510	1005	1097	SPE	weiß	19400
Duo HLS-E 150	150	510	1411	1486	SPE	weiß	19401
Duo HLS-E 150	150	510	1411	1486	SPE	silber	19402
Duo HLS-E 200	200	555	1593	1655	SPE	weiß	19403
Duo HLS-E 200	200	555	1593	1655	SPE	silber	19404
Duo HLS-E 300	300	605	1775	1842	SPE	weiß	19405
Duo HLS-E 300	300	605	1775	1842	SPE	silber	19406
Duo HLS-E 400	400	733	1542	1677	SPE	weiß	19407
Duo HLS-E 400	400	733	1542	1677	SPE	silber	19408
Duo HLS-E 500	500	733	1849	1958	SPE	weiß	19409
Duo HLS-E 500	500	733	1849	1958	SPE	silber	19410
Duo HLS-E 750	750	990	1875	1833	SPE	silber	19411
Duo HLS-E 910	910	990	2050	2004	SPE	silber	19412

* inkl. Isolierung