



Flamco Standspeicher Duo-Solar

17



Duo-Solar

Flamco Standspeicher Duo-Solar

Zulässiger Betriebsüberdruck:
Rohrschlangen/Speicher 16 bar/10 bar

Zulässige Betriebstemperatur:
Rohrschlangen/Speicher 110 °C/95 °C (383 K/368 K)

Besichtigungsflansch:
Duo-Solar 200 - 500: DN 110

Wärmeschutzisolierung:
Direkteinschäumung mit Folienmantel

Ab 300 Liter mit 1 1/2" Muffe für Einschraubheizkörper über der unteren Rohrschlange. Hochwertige Emaillierung nach DIN 4753/3 inklusive Mg-Anode.

**Inklusive
Isolierung**

Flamco Standspeicher Duo-Solar 200 - 500

Typ	Nenn- inhalt [Liter]	Leistungs- kennzahl* NL	Heiz- fläche* [m²]	Einbringmaße [in mm]			Ge- wicht [kg]	Farbe Isolierung	Bestell- nummer
				inkl. Isolierung Ø	Höhe	Kippmaß			
Duo-Solar 200	200	0,9 / 4,0	0,5 / 0,9	560	1450	1500	96	weiß	18241
Duo-Solar 200	200	0,9 / 4,0	0,5 / 0,9	560	1450	1500	96	weißalum.	18243
Duo-Solar 300	300	2,5 / 8,1	0,8 / 1,4	560	1950	2000	123	weiß	18227
Duo-Solar 300	300	2,5 / 8,1	0,8 / 1,4	560	1950	2000	123	weißalum.	18362
Duo-Solar 400	400	3,4 / 14	1,0 / 1,6	750	1630	1715	176	weiß	18233
Duo-Solar 400	400	3,4 / 14	1,0 / 1,6	750	1630	1715	176	weißalum.	18367
Duo-Solar 500	500	4,3 / 20	1,0 / 2,0	750	1830	1895	199	weiß	18239
Duo-Solar 500	500	4,3 / 20	1,0 / 2,0	750	1830	1895	199	weißalum.	18372

* obere/untere Heizfläche

Sonderfarbe auf Anfrage



Fußhöhenverstellung für Duo-Solar 200 - 500

Typ	Bestell- nummer
Fußhöhenverstellung (1 Satz je Speicher)	18989

Zubehör wie Einschraubheizkörper, Elektroheizflansche oder Fremdstromanode siehe Flamco Bruttopreislste.

DIE SPEICHER VON FLAMCO - QUALITÄT HAT EINEN NAMEN.