

**Flexcon VSV / VB****Flexcon VSV / V-B Vorlagebehälter für Anlagen mit Betriebstemperaturen > 70 °C und < 4 °C (vor dem Ausdehnungsgefäß)****Zulassung gemäß EU Druckgeräte richtlinie 97/23/EG****Zugelassen für einen maximalen Betriebsüberdruck von:**

Flexcon VSV / V-B 50 - 2000 l in 6 bar oder 10 bar Ausführung erhältlich

Max. Betriebstemperatur:

Flexcon VSV 50 - 1000 l: 160 °C (433 K)

Flexcon V-B 1600 - 2000 l in 6 bar Ausführung: 120 °C (393 K)

Flexcon V-B 1600 - 2000 l in 10 bar Ausführung: 160 °C (433 K)

Einsatzbereich:

Um in größeren Anlagen sicherzustellen, dass die Temperatur an der Membrane des Ausdehnungsgefäßes 70 °C nicht überschreitet, ist der Einbau eines Vorlagebehälters notwendig. Flexcon VSV / V-B sind geeignete Einrichtungen zur Temperaturabsenkung im Ausdehnungsgefäß.

Für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis bis 50% geeignet**Flexcon VSV 6 bar Ausführung 160 °C, Flexcon V-B 6 bar Ausführung 120 °C**

Typ	Gesamt- inhalt [in Liter]	System- anschluss z. MAG (Inneng.)	System- anschluss v. Heizg. (Inneng.)	Abmessungen [in mm]		Gewicht [kg]	Bestell- nummer
				Ø	Höhe		
Flexcon VSV 50	50	Rp 1 1/2"	R 1 1/2"	484	600	25	23385
Flexcon VSV 100	100	Rp 1 1/2"	R 1 1/2"	484	750	28	23386
Flexcon VSV 200	200	Rp 1 1/2"	R 1 1/2"	484	1304	36	23380
Flexcon VSV 350	350	Rp 1 1/2"	R 1 1/2"	484	2124	55	23381
Flexcon VSV 500	500	Rp 2"	R 2"	600	2025	64	23382
Flexcon VSV 750	750	Rp 2"	R 2"	790	1863	96	23383
Flexcon VSV 1000	1000	Rp 2"	R 2"	790	2238	114	23384
Flexcon V-B 1600	1600	Rp 1 1/2"	R 1 1/2"	1000	2480	340	22717
Flexcon V-B 2000	2000	Rp 2"*	R 2"	1200	2220	425	22718

* Außengewinde

Flexcon VSV / V-B 10 bar Ausführung 160 °C

Typ	Gesamt- inhalt [in Liter]	System- anschluss z. MAG (Inneng.)	System- anschluss v. Heizg. (Inneng.)	Abmessungen [in mm]		Gewicht [kg]	Bestell- nummer
				Ø	Höhe		
Flexcon VSV 50	50	Rp 1 1/2"	R 1 1/2"	484	600	26	23305
Flexcon VSV 100	100	Rp 1 1/2"	R 1 1/2"	484	750	31	23306
Flexcon VSV 200	200	Rp 1 1/2"	R 1 1/2"	484	1304	51	23300
Flexcon VSV 350	350	Rp 1 1/2"	R 1 1/2"	484	2124	80	23301
Flexcon VSV 500	500	Rp 2"	R 2"	600	2025	96	23302
Flexcon VSV 750	750	Rp 2"	R 2"	790	1863	142	23303
Flexcon VSV 1000	1000	Rp 2"	R 2"	790	2238	172	23304
Flexcon V-B 1600	1600	Rp 1 1/2"	R 1 1/2"	1000	2700	550	22737
Flexcon V-B 2000	2000	Rp 2"*	R 2"	1200	2220	570	22738

* Außengewinde



Behälterausführungen Flexcon V-B mit max. Betriebsüberdruck > 10 bar sind auf Anfrage lieferbar