



Flamco Speicher Isolierungen für Duo FWS / FWP

Flamco bietet für den Duo FWS Frischwasser Kombispeicher bzw. den FWP Frischwasser Pufferspeicher verschiedene Isolierungsvarianten an:



Beispielbilder

Variante 1:

Eine Wärmedämmung aus 100 mm Polyesterfaservlies bzw. 120 mm PUR-Weichschaum, beide Ausführungen mit Polystyrolmantel, Hakenklemmleiste mit Abdeckleiste, Rosettensatz, Weichschaumeinlagen (für oben und unten*) und Tiefziehdeckel. Die Hakenklemmleisten ermöglichen eine einfache Montage der Isolierung am Speicher, nach erfolgter Montage können die Hakenklemmleisten mit den beiliegenden Abdeckleisten formschön verkleidet werden. Die 120 mm PUR-Weichschaumisolierung ist zur nachträglichen Montage (nach Abschluss der wasserseitigen Installation des Speichers) geeignet. Auf Anfrage sind auch die 100 mm Polyesterfaservliesisolierungen zur nachträglichen Montage erhältlich.



Beispielbild

* untere Weichschaumeinlage nur bei Vliesisolierung

NEU

Vliesisolierung mit Polystyrolmantel für Duo FWS und FWP,
Brandschutzklasse B2, Ausführung in 100 mm, mit Hakenklemmleiste

Typ	Farbe	Bestellnummer
Duo FWS 550 Vliesisolierung	weiß	19220
Duo FWS / FWP 750 Vliesisolierung	weiß	19221
Duo FWS / FWP 1000 Vliesisolierung	weiß	19222

PUR-Weichschaumisolierung für Duo FWS und FWP,
Ausführung in 120 mm

Typ	Farbe	Bestellnummer
Duo FWS 550 Weichschaumisolierung 120 mm (mit Polystyrolmantel)	weiß	19211
Duo FWS / FWP 750 Weichschaumisolierung 120 mm (mit Polystyrolmantel)	weiß	18156
Duo FWS / FWP 1000 Weichschaumisolierung 120 mm (mit Polystyrolmantel)	weiß	18167