



## Flamco Hochleistungsspeicher Duo HLS



Duo HLS

### Flamco Hochleistungsspeicher Duo HLS

**Zulässiger Betriebsüberdruck:**  
Rohrschlange/Speicher 16 bar/10 bar

**Zulässige Betriebstemperatur:**  
Rohrschlange/Speicher 110 °C/95 °C (383 K/368 K)

Hochwertige Emaillierung nach DIN 4753/3 inkl. Mg-Anode.

**Wärmeschutzisolierung:** Direkteinschäumung mit Folienmantel

**Besichtigungsflansch:** DN 110

**Inklusive  
Isolierung**

### Flamco Hochleistungsspeicher Duo HLS 300 - 500

Typ	Nenn- inhalt [in Liter]	Heiz- fläche [m²]	Einbringmaße [in mm] inkl. Isolierung			Ge- wicht [kg]	Farbe Isolierung	Bestell- nummer
			Ø	Höhe	Kippmaß			
Duo HLS 300	300	3,2	660	1710	1750	160	weiß	18171
Duo HLS 400	400	4,1	750	1630	1715	198	weiß	18176
Duo HLS 500	500	4,8	750	1830	1895	222	weiß	18181

Sonderfarbe auf Anfrage

## Flamco HLS-Solar



HLS-Solar

### Flamco Hochleistungsspeicher HLS-Solar

Speziell für die **Kombination von Wärmepumpen mit Solaranlagen** konstruierter indirekt beheizter Standspeicher mit besonders groß dimensionierter Doppelrohrschlange zur Nachheizung und zusätzlichem unten liegenden Glattrohrwärmetauscher zum Anschluss einer Solaranlage. Besichtigungsflansch zum Anschluss zusätzlicher Wärmequellen (Elektroheizung usw.) verwendbar. Robuste und montagefreundliche Konstruktion. Kombinierbar mit allen modernen Heizungsanlagen. Ausgerüstet mit Thermometer und Tauchhülse für Temperaturfühler. Fußhöhenverstellung optional.

**Zulässiger Betriebsüberdruck:**  
Rohrschlangen/Speicher 16 bar/10 bar

**Zulässige Betriebstemperatur:**  
Rohrschlangen/Speicher 110 °C/95 °C (383 K/368 K)

Hochwertige Emaillierung nach DIN 4753/3 inkl. Mg-Anode.

**Wärmeschutzisolierung:** Direkteinschäumung mit Folienmantel

**Besichtigungsflansch:** DN 110

**Inklusive  
Isolierung**

### Flamco Hochleistungsspeicher HLS-Solar 400 - 500

Typ	Nenn- inhalt [in Liter]	Heiz- fläche [m²]	Einbringmaße [in mm] inkl. Isolierung			Ge- wicht [kg]	Farbe Isolierung	Bestell- nummer
			Ø	Höhe	Kippmaß			
HLS-Solar 400	400	3,0 / 1,2	750	1630	1715	210	weiß	18126
HLS-Solar 500	500	3,6 / 1,6	750	1830	1895	240	weiß	18128

Sonderfarbe auf Anfrage