

## Kombipufferspeicher KPB

### Flamco Kombipufferspeicher KPB 500 - 1000



Speicher zur Kombination mehrerer Heizsysteme wie Feststoff-, und Öl- bzw. Gaskessel in Verbindung mit Warmwasserbereitung. Platzsparende Lösung. Ausgerüstet mit diversen Fühleranschlüssen zur individuellen Einstellung der Temperaturregelung und Fußhöhenverstellung für schnelles und sicheres Ausrichten. Kaltwassereintritt des Trinkwassers im unteren Speicherteil, so dass die Schichtung nicht gestört wird.

**Zulässiger Betriebsüberdruck:** Puffer-/Brauchwasserspeicher 3/10 bar

**Zulässige Betriebstemperatur:** Puffer-/Brauchwasserspeicher 95 °C (368 K)

Hochwertige Emaillierung nach DIN 4753/3 im Brauchwasserspeicher inkl. Mg-Anode. Rostschutzgrundierung der Außenfläche des Pufferspeichers.

**Wärmeschutzisolierung:**

100 mm Vliesisolierung mit Polystyroldeckschicht als montagefreundlicher Bausatz.



**Vliesisolierung erfüllt Brandschutzklasse B2 gemäß DIN 4102**



Typ	Nenninhalt		Einbringmaße [in mm]			WG	Bestellnummer	Bestellnummer weiß	Bestellnummer weiß-alum.
	Gesamt [Liter]	Brauchwasser [Liter]	Ø	Höhe	Kippmaß				
KPB 500/155	500	155	650	1610	1700	SPE	19361	18762	18769
KPB 600/155	600	155	650	2010	2100	SPE	19362	19381	19382
KPB 750/155	750	155	790	1760	1850	SPE	19363	18765	18775
KPB 850/175	850	175	790	1930	2000	SPE	19364	18868	18867
KPB 1000/215	1000	215	790	2180	2250	SPE	19365	18870	18879