

## Duo Standspeicher

### Flamco Standspeicher Duo 120 - 2000



Indirekt beheizter Standspeicher mit fest eingeschweißtem Glattrohrwärmetauscher. Besichtigungsflansch (ab 400 l) zum Anschluss zusätzlicher Wärmequellen (Elektroheizung usw.) verwendbar. Robuste und montagefreundliche Konstruktion. Kombinierbar mit allen modernen Heizungsanlagen. Ausgerüstet mit Thermometer und Tauchhülse für Temperaturfühler. Fußhöhenverstellung optional.

**Zulässiger Betriebsüberdruck:** Rohrschlange/Speicher 16 bar/10 bar

**Zulässige Betriebstemperatur:** Rohrschlange/Speicher 130 °C/95 °C (403 K/368 K)

Hochwertige Emaillierung nach DIN 4753/3 inkl. Mg-Anode.

**Wärmeschutzisolierung:** Direkteinschäumung mit Polystyroldeckschicht

**Besichtigungsflansch:** DN 110 (ab 400 l)

Typ	Nenninhalt [in Liter]	Einbringmaße [in mm] inkl. Isolierung			WG	Farbe Isolierung	Bestellnummer
		Ø	Höhe	Kippmaß			
Duo 120	120	560	940	1090	SPE	weiß	18500
Duo 120	120	560	940	1090	SPE	weißalum.	18501
Duo 150	150	560	1050	1200	SPE	weiß	18502
Duo 150	150	560	1050	1200	SPE	weißalum.	18503
Duo 200	200	560	1350	1500	SPE	weiß	18504
Duo 200	200	560	1350	1500	SPE	weißalum.	18505
Duo 300	300	560	1850	2000	SPE	weiß	18506
Duo 300	300	560	1850	2000	SPE	weißalum.	18507
Duo 400	400	750	1530	1715	SPE	weiß	18423
Duo 400	400	750	1530	1715	SPE	weißalum.	18390
Duo 500	500	750	1730	1895	SPE	weiß	18429
Duo 500	500	750	1730	1895	SPE	weißalum.	18395
Duo 750	750	750	1970	2070	SPE	3592,70	19297
Duo 750	750	750	1970	2070	SPE	3592,70	19298
Duo 1000	1000	800	2230	2320	SPE	4223,60	19305
Duo 1000	1000	800	2230	2320	SPE	4223,60	19306
Duo 1500	1500	1000	2320	2480	SPE	5496,70	19310
Duo 1500	1500	1000	2320	2480	SPE	5496,70	19311
Duo 2000	2000	1100	2400	2600	SPE	6512,40	19315
Duo 2000	2000	1100	2400	2600	SPE	6512,40	19316