

## STANDKONSOLEN


# Super Standfix Plus für alle ein- und mehrreihigen Plattenheizkörper mit Konvektorblechen

### Vorteile:

- Innenmontage für alle Heizkörperbauhöhen von 300 bis 900 mm
- Montage von einreihigen Heizkörpern ohne Zubehörteile
- Keine Demontage der seitlichen und oberen Abdeckleisten erforderlich
- Komplett vormontierte Konsole
- Nur ein Montagewerkzeug = Innensechskantschlüssel
- Kurze Montagezeit
- Hohe Belastungswerte

### Produktmerkmale:

- Ermöglicht Anforderungsklasse 3 nach VDI 6036 bei max. zulässigem Maß X (siehe Skizze) 150 mm
- Pulverbeschichtet weiß
- Schallsisolierend
- Integrierte Aushebesicherung
- Bauart geprüft



Bei VDI 6036 AK 3,  
X = max. 150 mm

Typ	empf. max. Belastung pro Konsole			Code
	F1 [N]	F2 [N]		
SSPK	1800	350	10	817



## Super Standfix - Sonderausführungen

### Produktmerkmale:

- Für besondere Bodenaufbauten (Rohfußboden)
- Ermöglicht Anforderungsklasse 3 nach VDI 6036 bei max. zul. Maß X (siehe Skizze) 150 mm



Bei VDI 6036 AK 3,  
X = max. 150 mm


Typ	empf. max. Belastung pro Konsole			Code
	F1 [N]	F2 [N]		
SSPK	1800	250	10	817-520



817-520  
(Rohr  
520 mm)

### Produktmerkmale:

- Für besondere Bodenaufbauten (Rohfußboden)
- Mit verstellbarem Fuß
- Ermöglicht Anforderungsklasse 3 nach VDI 6036 bei max. zul. Maß X (siehe Skizze) 250 mm



Bei VDI 6036 AK 3,  
X = max. 250 mm

Typ	empf. max. Belastung pro Konsole			Code
	F1 [N]	F2 [N]		
SSPK	1800	350	10	817-10

