



Flamcovent® Solar Eco Plus



Flamcovent Solar Eco Plus



Flamcovent Solar Eco Plus V

Flamcovent Solar Eco Plus und Flamcovent Solar Eco Plus V

Typ		Anschluss (Innen-gewinde)	Abmessungen mit Isol. [in mm]			Gewicht [kg]	Verpack.-einheit/ Stück	Bestell-nummer
			Breite	Höhe	Tiefe			
Flamcovent Solar Eco Plus	22	22*	113	188	102	1,4	6	28062
Flamcovent Solar Eco Plus	3/4"	3/4"	113	188	102	1,4	6	28663
Flamcovent Solar Eco Plus	1"	1"	117	207	110	1,8	6	28664
Flamcovent Solar Eco Plus	1 1/4"	1 1/4"	121	227	116	2,4	6	28665
Flamcovent Solar Eco Plus	1 1/2"	1 1/2"	121	227	116	2,5	6	28666
Flamcovent Solar Eco Plus	2"	2"	135	258	125	2,6	6	28667
Flamcovent Solar Eco Plus V	22	22*	190	215	100	1,9	1	28065
Flamcovent Solar Eco Plus V	3/4"	3/4"	190	215	100	2,0	1	28009
Flamcovent Solar Eco Plus V	1"	1"	215	227	115	3,2	1	28685
Flamcovent Solar Eco Plus V	1 1/4"	1 1/4"	215	227	115	3,0	1	28686

* mit Quetschanschlüssen

Flexvent Top Solar



Flexvent Top Solar

Automatischer Schwimmerentlüfter mit Absperrhahn für geschlossene, eigensichere Sonnenheizungsanlagen. Gehäuse in verchromter Messing-Ausführung. Anschluss Außengewinde 3/8". Betriebstemperatur -30 °C bis 180 °C

Für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis bis 50% geeignet.

Flexvent Top Solar

Typ	Anschluss	Abmessungen [in mm]		Gewicht pro VPE [kg]	Verpack.-einheit/ Stück	WG	Bestell-nummer
		Ø	Höhe*				
Flexvent Top Solar	3/8" (Aussengew.)	52	130	0,5	20	ELF	28505

* Entlüfter mit Absperrhahn

Flamco Lufttöpfe



Luftkopf LT A

Flamco Lufttöpfe

- Störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb durch Vermeidung von Luftproblemen
- Einfache Montage durch asymmetrische Anschlüsse
- Kontinuierliche Sammlung und Abscheidung der Luft durch Strömungs-Beruhigung

Technische Daten

Maximale Betriebstemperatur: 120 °C
 Maximaler Betriebsüberdruck: 10 bar

Flamco Lufttöpfe

Typ	Gesamt-inhalt [in Liter]	Maße [in mm]		Anschluss Innengew. nach ISO 7/1	Anschluss Entlüfter	Gewicht [kg]	Bestell-nummer
		Ø	Höhe				
Flamco LT A 1	1	110	185	Rp 1/2"	Rp 3/8"	1,3	27581
Flamco LT A 2	1,6	110	233	Rp 1/2"	Rp 3/8"	1,7	27582
Flamco LT A 5	5	196	221	Rp 1/2"	Rp 1/2"	4,0	27585